



Quick Release Powersports Mirror

Installation Instructions

Tools

- Utility knife
- Adjustable wrench
- Appropriate end cap tool. (cap screw or torx)

Step 1 *Expose the factory handle bar tube.*

If the factory grip has an end cap, Simple remove the cap with the appropriate tool.
 If the factory grip does not have an end cap and is a single piece mold, using a utility knife carefully cut away the rubber end . The hole size should be as close to the inner tube diameter as possible.

DO NOT CUT AWAY THE ENTIRE GRIP END

Expose the inner tube of the factory 7/8" handlebar.

DO NOT CUT AWAY ENTIRE GRIP END

End hole should appear as shown.



Step 2 *Install the mirror and assembly*

Thread the mirror rod into the mount, do not tighten the jam nut at this time.

With the locking lever in the "unlock" position slide the assembly into the handlebar. Twist the lever lock clockwise until you can feel resistance and/or tension. "Lock" the lever as shown. The locked lever can be pointed in any one direction.

WE RECOMMEND TO POSITION THE LOCKED LEVER UP AND ALONG SIDE THE MIRROR STEM OR POINT STRAIGHT DOWN.

Should appear as shown. (Touring model shown)

Insert mirror assembly with lever in the "Unlock" position.



Twist lever clockwise for tension and lock into place

Lever lock can point in any direction. WE RECOMMEND POINTING THE LOCK UP OR DOWN. SHOWN HERE POINTING DOWN.



Adjust mirror to best viewing angle , tighten mirror jam nut with adjustable wrench.

NO TOOLS REQUIRED FOR DAILY USE.

For off-road use or to transfer your mirror to another machine. Simply unlock the lever and slide the entire assembly out of the factory handlebar.



STOW

Your Mirror Away to

RIDE

Another Day!

For safe storage and/or to fit safely under a cover when trailering, simply unlock the lever and rotate the mirror in towards the seat. Lock into place.

STOW-N-RIDE, is a patent design owned by Lucerix International Corp. For customer service inquires and assistance please call our toll free number at 800.295.3703 . Standard 1 year manufacture warranty for defect. 100% replacement subject to inspection. This product is not eligible for warranty in the event of damage caused by usage and or alteration or tampering. This product can not be returned if it has been installed and used. Please contact our customer service at our toll free number if you any questions regarding a warrantable part



Quick Release Miroir des sports motorisés

Les instructions d'installation

Outils

L'utilitaire couteau

Clé réglable

Outil de chapeau d'extrémité. (vis ou Torx)

L'ÉTAPE 1 Exposer guidon fin.

Retirer le bouchon d'extrémité, Ou Couper l'extrémité de la poignée

Découper l'extrémité uniquement, doit apparaître comme illustré.

Le trou doit correspondre au diamètre du tube.

Attention trou est d'être de la même taille que le diamètre intérieur

Le trou devrait apparaître comme illustré



L'ÉTAPE 2 Installer le rétroviseur et l'assemblage

Enfiler la tige de miroir dans le support de montage, ne pas serrer le contre-écrou pour l'instant.

Avec le levier de verrouillage dans la position de "déverrouillage" diapositive monter dans le guidon.

Tourner le levier de verrouillage dans le sens horaire jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

"verrouiller" le levier comme illustré.

Le levier peut être orienté dans n'importe quelle direction.

Nous recommandons AU POINT LE LEVIER DE VERROUILLAGE VERS LE HAUT LE LONG DU CÔTÉ TIGE DU MIROIR.


Doit apparaître comme illustré. (Touring modèle illustré)

Insérez le miroir avec le levier déverrouillé.

Tourner le levier vers la droite et soulevez-la pour la verrouiller en position



Nous recommandons que le dispositif de verrouillage du levier doit pointer vers le haut ou vers le bas



Régler le rétroviseur pour mieux visualiser et serrer toute la boulonnerie

Aucun outil nécessaire pour une utilisation quotidienne.

Pour supprimer le miroir, déverrouiller le levier, et écarterz. Transfert d'une machine à une autre.



STOW

Your Mirror Away to

RIDE

Another Day!

Pour garantir la sécurité du stockage ou lorsque sur la remorque, Tourner le rétroviseur vers le bas et verrouillez près du siège

STOW-N-ride, est un brevet design appartenant par Lucerix International Corp. pour l'assistance à la clientèle, veuillez appeler notre numéro gratuit au 800.295.3703. Garantie standard de 1 an pour des défauts. garantie de fabrication 100% de remplacement soumis à inspection. Ce produit n'est pas admissible pour la garantie en cas de dommages causés par l'utilisation et ou une altération ou une modification. Ce produit ne peut pas être retourné s'il a été installé et utilisé. Veuillez contacter notre service à la clientèle à notre numéro sans frais si vous avez des questions concernant une partie couverte par la garantie

Corp Office: 2488 Bristol Circle, Oakville, Ont. CANADA. L6H 5S1. WWW.LUCERIX.COM. EMAIL: mirrorsmany@gmail.com. Toll free: 800.295.3703